Produktdatenblatt
SPB015



SPB015

Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

Technische Eigenschaften

Spannung

Referenzprüfspannung Utest AC	255 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	275 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,35 kV

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T2

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe	52,4 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	55,3 mm

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement

Elektrischer Strom

Kurzschlussstrom (Isccr)	25 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax)	40 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	125 A
Nennableitstrom In	20 kA

Installation, Montage

Geeignet für Innenbereich	Ja

Sicherheit

Schutzmodus	L-N L-PEN

Spannung

Nennspannung	240 - 415 V AC ± 10%

Sicherheit

TOV-Verhalten bei UT	350 V AC (5 s / withstand mode) 460 V AC (120 min / safe failure mode)

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN TT

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja