Produktdatenblatt
VE412PN



VE412PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	48
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	677 mm
Breite	310 mm
Tiefe	151 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Art der Schranktür	Einzeltür
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	12
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Werkstoff	
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK08

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C
Schutzart IP mit Tür	IP65

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja