Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 2,5VA Klasse 0,5S

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	0.5 S
Leistung	
Leistung	2,50 VA
Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	21 mm
Höhe	200 mm
Breite	260 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 4 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm^2
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	600 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Nennstrom	600 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5