# Produktdatenblatt
BRA651701BELN



BRA651701BELN

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu eloxiert**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 170 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 1 | 120 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Lichter innerer Querschnitt | 10000 - 10000 $mm^2$ |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 23 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 42 |

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Bodenlochung | Ja |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Farbe | Aluminium |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen




