# Produktdatenblatt
TU418



TU418

**Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle**

## Technische Eigenschaften

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Übertragungsfrequenz | 868 - 868 MHz |
| Funk Sendefrequenz | 868,30 MHz |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 6 - 6 V |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen | 30 m |
| Max. Funkübertragungsreichweite im Freien | 100 m |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
| Empfänger Kategorie | 2 |

### Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Tasten | 7 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 134 mm |
| Breite | 50,2 mm |
| Tiefe | 16 mm |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Batterie | Ja |

### Batterie

| | |
|---|---|
| Batterielebensdauer | 5 Jahre |

### Texte

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | Mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung |
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |