
# Produktdatenblatt
BRN6517019011



BRN6517019011

**Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x170mm aus PVC in grschwarz**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 170 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 3 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Oberteilbreite 2 | 45 mm |
| Oberteilbreite 3 | 45 mm |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Lichter innerer Querschnitt | 9130 - 9130 $mm^2$ |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 22 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 38 |

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Bodenlochung | Ja |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Graphitschwarz |
| RAL Nummer | 9011 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

