
# Produktdatenblatt
SPK700



SPK700

**Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen**

## Technische Eigenschaften

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Hutschiene |
| Nominales Drehmoment | 1 - 1 Nm |

### Normen

| | |
|---|---|
| Anforderungsklasse IEC 61643 | C1<br>C2<br>C3<br>D1<br>B2 |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 14 - 18 V |
| Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1 | 20 V |
| Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1 | 0,50 kV |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs C2 IEC 61643 | 2,50 kA |
| Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE | 2,5 kA |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 31,50 mm |
| Breite | 144,90 mm |
| Tiefe | 71,50 mm |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Fernmeldekontakt | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |