Produktdatenblatt
TYB708D



TYB708D

Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

Technische Eigenschaften

Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS
Elektrischer Strom	
Anzahl Eingangsstromkreise	8
Ausstattung	
Externe Abfragespannung notwendig	Ja
Konnektivität	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Ausstattung	
Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Beleuchtung	
LED-Steuerung	Ja
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Kabel	
Kabellänge	10 m
Spannung	
Eingangsspannung	20 - 20 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus
Abmessungen	
Tiefe	32 mm
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja