# Produktdatenblatt
ST305



ST305

**Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Ausgangsspannung | 8 - 12 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Ausgangsspannung 2 | 12 V |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 3 |
| **Leistung** | |
| Leistungsaufnahme (VA) | 16 VA |
| Leistung | 16 VA |
| Verbrauchte Leistung in W | 16 W |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 111 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Abmessungen | 111 x 54 mm |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Temperaturschutz | Ja |
| **Ausstattung** | |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| **Spannung** | |
| Isolationsspannung Ui | 4000 V |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -20 - 35 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 6 mm² |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Elektrischer Strom** | |
| Ausgangsstrom 1 | 2 A |
| Ausgangsstrom 2 | 1,33 A |
| Bemessungs-Sekundärstrom (Isr) | 2 A |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Hutschiene |
| Nominales Drehmoment | 1,20 - 1,20 Nm |
| **Kompatibilität** | |
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

