Produktdatenblatt
FP62W1N



FP62W1N

Wandlerschr,Univ.N,950x550x205mm,NAR NH2-SUTauf40mm Sas-System 12x10,AAR NH2-SUT

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene Direktanschluss

Netzform

Netzform	TN-S

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

