
Produktdatenblatt
HI452



HI452

Lastumschalter 4polig 160A

Technische Eigenschaften

Spannung	
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	160 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	12 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	100 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	105000 W
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Langer Drehgriff
Polart	4P
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	9 - 9,9 Nm
Abmessungen	
Höhe	135 mm
Breite	251 mm
Tiefe	218 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Kapazität	
Anzahl Module	8,5
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	12,80 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 95 mm^2
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja