Produktdatenblatt
ST301



ST301

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE

Technische Eigenschaften

Spannung	
Ausgangsspannung	8 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Ausgangsspannung 2	12 V
Kapazität	
Anzahl Module	2
Leistung	
Leistungsaufnahme (VA)	4 VA
Leistung	4 VA
Verbrauchte Leistung in W	4 W
Abmessungen	
Höhe	111 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm
Abmessungen	111 x 35 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja
Ausstattung	
Kurzschlusssicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein
Spannung	
Isolationsspannung Ui	4000 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm²
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom 1	0,50 A
Ausgangsstrom 2	0,33 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	0,5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Nominales Drehmoment	1,20 - 1,20 Nm
Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

