# Produktdatenblatt
FWK95011009016



FWK95011009010

**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0,75m verkehrsweiß**

## Technische Eigenschaften

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | E30<br>E60 |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Bodenlochung | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 142 mm |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 750 mm |
| Innenhöhe | 49 mm |
| Innenbreite | 104 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 5096 - 5096 mm² |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 21 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Material der Ummantelung | Stahl |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Trennwände möglich | Ja |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

