Produktdatenblatt
XEM510



XEM510

Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V

Ausstattung

Kommunikationsschnittstelle	Ja
Notentriegelung bei Stromausfall	Nein

Abmessungen

Abmessungen	85 x 70 mm
Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	65 mm

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	10

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	5 W

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Data act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Betriebszustand Stromquelle Softwarediagnose
Datenformate	MODBUS OCPP Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja