Produktdatenblatt
TRB302B



TRB302B

Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm^2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Kabel

Kabellänge	0,20 m

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Versorgungsspannungsart	AC

Texte

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja