Produktdatenblatt
TRC270D



TRC270D

Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	54 x 98 mm
Höhe	54 mm
Breite	98 mm
Tiefe	77 mm
Einbautiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsstrom IN	16 A

Architektur

Bussystem	Funkbus

Werkstoff

Farbe	Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Glühlampenlast	2300 - 2300 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)