Produktdatenblatt
TYAS608D



TYAS608D

Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	6

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsstrom IN	16 A

Architektur

Bussystem	KNX Secure

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Allgemeine Diagnose Ein/aus-Status Szenen Softwarediagnose
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja