# Produktdatenblatt
L68689016



L68689010

**Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mm verkehrsweiß**

## Technische Eigenschaften

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | I90 |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 142 mm |
| Innenhöhe | 102 mm |
| Breite | 200 mm |
| Innenbreite | 159 mm |
| Maß a | 400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 16218 - 16218 mm² |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Material der Ummantelung | Stahl |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

### Geeignet für

FWK 3E 100x160

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

