Produktdatenblatt
SPB020N



SPB020N

Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420

Technische Eigenschaften

Spannung	
Referenzprüfspannung Utest AC	264 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	AC
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	264 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%
Normen	
Anforderungsklasse IEC 61643	T2
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Höhe	44,8 mm
Breite	11,7 mm
Tiefe	56,1 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement
Elektrischer Strom	
Folgestromlöschfähigkeit	0,1 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax)	40 kA
Nennableitstrom In	20 kA
Installation, Montage	
Geeignet für Innenbereich	Ja
Sicherheit	
Schutzmodus	N-PE
Spannung	
Nennspannung	240 V AC ± 10 %
Sicherheit	
TOV-Verhalten bei UT	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Werkstoff	
Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Netzform	
Netzform	TN TT
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja