Produktdatenblatt
TYFS110



TYFS110

IP20

Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	6
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	1280 mA
Konnektivität	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Spannung	
Betriebsspannung	220 - 240 V
Ausgangsspannung	28 - 32 V
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 4 mm²
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Texte	
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
Anschluss	1x Schaltkontakt, potenzialfrei
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V AC
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	6
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja