Produktdatenblatt
TXA304



TXA304

Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	KNX

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	4

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC

Abmessungen

Länge	71 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	62,5 mm

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja