Produktdatenblatt
BSR02KK9005



BSR02KK9005

Kunststoff Klappdeckel für Installationsdose R02 tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Architektur	
Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein
Abmessungen	
Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm
Konfiguration	
Nenngröße Bodeninstallationssystem	R02
Installation, Montage	
Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Nein
Anleitung	
Bodenpflege	Trocken
Werkstoff	
Werkstoff	Polyamid (PA)
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN
Abdeckung, Tür	
Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
Einsatzbedingungen	
Vertikale Last auf kleine Fläche	0,5 kN
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Klappdeckel
Installation, Montage	
Geeignet für Unterflurkanal	Ja
Texte	
Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
Werkstoff	
Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

