# Produktdatenblatt
GKWAD23050



GKWAD03050

**Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5², 5.0m, PVC, Eca, schwarz**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Polanzahl | 3 |
| **Spannung** | |
| Max. Betriebsspannung | 250 V |
| Nennspannung | 230 - 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 16 A |
| **Kabel** | |
| Kabeldurchmesser | 10 mm |
| Kabellänge | 5 m |
| **Abmessungen** | |
| Länge | 5000 mm |
| **Anschluss** | |
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm² |
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
| **Konnektivität** | |
| Anzahl der Adern | 3 |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Verriegelbar | Ja |
| **Ausstattung** | |
| Mechanische Kodierung | Ja |
| Kabeltyp Seite 1 | Buchse |
| Kabeltyp Seite 2 | Stecker |
| Kabelart | H05VV-F |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe Kontakteinsatz | Braun |
| **Leistung** | |
| Brandlast | 2,36 kWh |
| **Widerstand** | |
| Kontaktwiderstand | 1 mΩ |
| **Kabel** | |
| Leitung dauertemperaturbeständig bis | 70 °C |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |