Produktdatenblatt
HI456



HI456

Lastumschalter 4polig 400A

Technische Eigenschaften

Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	12000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	400 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	15 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	263000 W
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Langer Drehgriff
Polart	4P
Abmessungen	
Höhe	170 mm
Breite	312 mm
Tiefe	218 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Kapazität	
Anzahl Module	12
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	60,40 W
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	185 - 240 mm^2
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja