# Produktdatenblatt
FG26LD



FG26LD1

**Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1600x400mm,mit Klarsicht**

## Technische Eigenschaften

| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe | 1900 mm |
| Breite | 1600 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

| Sicherheit | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Doppelbartverschluß 3 mm<br>Spezial Werkzeug |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 6 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 12 |

| Installation, Montage | |
|---|---|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

| Werkstoff | |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Reihen | 72 |

| Abdeckung, Tür | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Art der Schranktür | Doppeltür, asymmetrisch |

| Elektrischer Strom | |
|---|---|
| Nennstrom | 1600 A |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

