Produktdatenblatt
ESC441



ESC441

Installationsschütz 40A 4 Öffner 230V

Technische Eigenschaften

Anschluss	
Kontaktart	4 Öffner
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	40 A
Kapazität	
Anzahl Module	3
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Isolationsspannung Ui	440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Gebrauch	
Gebrauchskategorie	AC-7a/AC-7b
Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	12,80 W
Anzugsverbrauch	62,50 VA
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm
Anschluss	
Anzahl der Kontakte	4
Ausstattung	
Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Öffnerkontakte	4
Mit Schieber für Handschaltung	Nein
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm^2
Funktionen	
Brummfrei	Nein
Architektur	
Polanzahl	4

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja