Produktdatenblatt
BSR02MKM



BSR02MKM

Metall Klappdeckel für Installationsdose R02 Alt Messing

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

Konfiguration

Nenngröße Bodeninstallationssystem	R02

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass

Werkstoff

Werkstoff	Messing Altmessing Zink

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	15 kN

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Zink

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel

Installation, Montage

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Form

Form	Rund

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel

Werkstoff

Farbe	Messing

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

