# Produktdatenblatt
EUS615



EUS615

**Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm²**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1 | 255 V |
| Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11 | 1,50 kV |
| Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11 | 1300 V |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 16 A |
| Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) | 16 A |
| Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE | 6 kA |
| Nennableitstoßstrom | 3 kA |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| **Netzform** | |
| Netzform | TN-S |
| **Ausstattung** | |
| Mit Fernmeldekontakt | Nein |
| **Konnektivität** | |
| Signalgeber | Sirene |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 mm² |
| **Normen** | |
| Anforderungsklasse IEC 61643 | T3 |
| **Architektur** | |
| Polanzahl | 6 |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP00 |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |