Stromwandler für LVS NH1-3 250/5A 2,5VA Klasse 0,5 MessEG konform

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	0.5
Leistung	
Leistung	2,50 VA
Abmessungen	
Höhe	64 mm
Breite	30 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm^2
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Isolierstoffklasse	F
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	250 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterteil
Elektrischer Strom	
Nennstrom	250 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja