Produktdatenblatt
SPA001N



SPA001N

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Technische Eigenschaften

Netzform

Netzform	TN TT

Elektrischer Strom

Leckstromfrei	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein

Kapazität

Anzahl Module	2

Spannung

Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	350 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V

Architektur

Polart	1P

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe	46,40 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	59,4 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja

Normen

Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2

Installation, Montage

Montage auf	Unterteil

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja