Produktdatenblatt
TRM693G



TRM693G

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht

Technische Eigenschaften

Konnektivität	
Radio Protokoll	KNX-Funk
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
Konnektivität	
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
Abmessungen	
Abmessungen	40 x 40 mm
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm
Einbautiefe	40 mm
Elektrischer Strom	
Max. Schaltstrom	3 A
Bemessungsstrom IN	3 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
Leistung	
Ausgangsleistung	690 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	500 W
Glühlampenlast	500 - 500 W
Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm²
Texte	
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Texte	
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja