Produktdatenblatt
LF6015007030



LF6015007030

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	150 mm
Länge	2000 mm
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Lose
Abmessungen	
Lichter innerer Querschnitt	7122 - 7122 mm²
Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	30
Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau
Transparent	Nein
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
Konnektivität	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Mit Schutzfolie	Nein
Konfiguration	
Mit antibakterieller Behandlung	Nein
Lieferumfang	
Lieferung auf Rolle	Nein
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

