Produktdatenblatt
TYBS702A



TYBS702A

Binäreingang 2-fach, KNX Secure, UP

Technische Eigenschaften

Architektur	
Bussystem	KNX
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Elektrischer Strom	
Anzahl Eingangsstromkreise	2
Ausstattung	
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Konnektivität	
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Ausstattung	
Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Beleuchtung	
LED-Steuerung	Nein
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
Kabel	
Kabellänge	0,25 m
Spannung	
Eingangsspannung	3,3-3,3 V
Betriebsspannung über Bus	21-32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus
Abmessungen	
Länge	43 mm
Höhe	28,5 mm
Tiefe	15,4 mm
Texte	
Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage
Anschlussart	Mit Kabel vorkonfektioniert
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Binäreingang Ein/aus-Status
Datenformate	KNX (TP)

Data-Act-Konformität	
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja