Produktdatenblatt
FWB64N



FWB64N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 192PLE, 4x6Reihen, HS Abst. 150mm, 950x1050x161mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	18
Anzahl Reihen	18
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	192
Funktionen	
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	950 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Abmessungen	
Einbaubreite	1050 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	1
Abmessungen	
Einbautiefe	161 mm
Abdeckung, Tür	
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	48
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	16
Konnektivität	
Montageart	Aufputz
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja