Produktdatenblatt
XEV1K22T2SEMCC



XEV1K22T2SEMCC

witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel

Technische Eigenschaften

Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	1,38 - 22,08 kW
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	32 A
Konnektivität	
Anzahl der Ladepunkte	1
Funktionen	
Mit Lastmanagement	Ja
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
Abmessungen	
Abmessungen	553.50 x 237 mm
Höhe	553,50 mm
Breite	237 mm
Tiefe	173 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja