Produktdatenblatt
TYAS664D



TYAS664D

IP20

KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W

Technische Eigenschaften

Ausstattung	
Web server	Nein
Spannung	
Betriebsspannung	230 - 240 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	AC
Hilfsspannung	230 - 230 V
Konnektivität	
Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kapazität	
Anzahl Module	6
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Anzahl Kanäle	4
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Ausstattung	
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal	24
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit LED Anzeige	Ja
Abmessungen	
Breite	44 mm
Abmessungen	22.5 x 44 mm
Tiefe	43 mm
Breite in Teilungseinheiten	6
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
Anschlussquerschnitt der Eingangsleitung flexibel	0,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt der Eingangsleitung starr	0,5 - 2,5 mm²
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Regelung der Dimmstufe Ein/aus-Status Szenen
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein