
Produktdatenblatt
TYA624A



TYA624A

Rollladenaktor 4fach, 6A /230V~, KNX

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Ausgangsspannung	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Kapazität

Anzahl Module	4

Texte

Funktion	Mit Positionierungsfunktion für Rolladenstellung Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Betriebsart	Betriebsart nur Rollladen
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1	1380 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja