# Produktdatenblatt
HIC440E



HIC425E

**Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x400A**

## Technische Eigenschaften

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 380 - 415 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 400 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung | 50 kA |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 | 263000 W |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 4 |
| Gerätebauform | Festeinbau |

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |

### Data-Act-Konformität

| | |
|---|---|
| Generiert Daten | Ja |
| Datentypen | Alarme<br>Elektrische Messung<br>Ein/aus-Status |
| Datenformate | MODBUS (RTU)<br>MODBUS (TCP) |
| Geschätztes tägliches Datenvolumen | 10 KB - 100 KB |
| Datengenerierung in Echtzeit | Nein |
| Auf dem Gerät gespeicherte Daten | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |