Produktdatenblatt
FP92W3N



FP92W3N

Wandler- und Messschrank,mit APZ,universN,bis 160 A,IP44,SKII,1400x550x205 mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss
Abmessungen	
Höhe	1400 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm
Konnektivität	
Montageart	Anreihbar
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Ausstattung	
Öffnungswinkel	0 - 120
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	128 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Konnektivität	
Anschlussart	Sammelschiene
Netzform	
Netzform	TN-S
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

