Produktdatenblatt
TRM691E



TRM691E

Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht

Technische Eigenschaften

Spannung	
Systemspannung	230 V AC
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	0,85 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm²
Ausstattung	
Anzahl der Ausgänge	1
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	50 W
Ausstattung	
Bussystem Dimmaktor Ausführung	Universal
Mit Batterie	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	0
Leistung	
Glühlampenlast	200 - 200 W
Dimmleistung	200 - 200 W
Konnektivität	
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
Anschlussart	Schraubanschluss
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Texte	
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Funktion	Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja