NH-Sicherungs-Leiste EDURO Größe 1-2, V-Klemme und Kontaktabdeckung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Nennstrom	400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Sicherung	
Sicherungsgröße	NH1-2
Konnektivität	
Anschlussart	Klemmbefestigung
Montageart	Klemmbefestigung
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme V-Anschlussklemme
Art der Anschlussraumabdeckung	Standard-Anschlussraumabdeckung
Architektur	
Polanzahl	3
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	30 - 35 Nm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8 kV
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Abmessungen	
Abmessungen	162 x 99 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	162 mm
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	75 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	45 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Elektrischer Schutz	
Mit Fehleranzeige	Nein
Funktionen	
Doppelt unterbrechend	Nein
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja