Produktdatenblatt
MZ520N



MZ520N

Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	1 A
Nennstrom unter 230V AC15	3,50 A
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Hutschienenadapter
Kapazität	
Anzahl Module	0,50
Anschluss	
Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm²
Spannung	
Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	
Frequenz	40 - 60 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	50000
Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	0,04 W
Abmessungen	
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Ausstattung	
Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

