# Produktdatenblatt
EUM200



EUM200

**Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 2 |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 2.5 - 4 mm² |
| **Spannungsversorgung** | |
| Versorgungsspannung | 3N, 400/230 V |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| **Auslösung** | |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 30 s |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Hutschiene |
| **Leistung** | |
| Leistungsabgabe bei IN | 1,20 W |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| **Spannung** | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |