Produktdatenblatt

Spezifikationen



NPT 123/72 Flachwinkel m Abdeckung Halogenf PC/ABS R9016 Typ:NPT-LS 123/72 9016

5536311

Eingestellt am: 06.12.2024

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 7315880102564

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman NPT
Produkt- oder Komponententyp	90°-Krümmung
Geliefertes Zubehör	Vordere Abdeckung
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm
Material	PC/ABS
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Breite	72 mm

Montage

Normen	EN 50085
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Schutzart (IP)	IP40

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,900 cm
VPE 1 Breite	24,800 cm
VPE 1 Länge	25,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	342,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	37,600 cm
VPE 2 Breite	34,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	50,200 cm
VPE 2 Gewicht	4,014 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**