Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL

NSYCUS2K3P4UL

Eingestellt am: 31.12.2024

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3606480793318

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Schmaler Kühlgeräteblock
Montagetyp	Gehäusetür
Installation	Innenraum Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	460 V AC 3 Phasen 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kühlleistung	6824 Btu/h 60 Hz L35-L35 5289 Btu/h 60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	1696 mm
Breite	495 mm
Tiefe	195 mm
[In] Bemessungsstrom	2,1 A
Einschaltstrom	10 A
Leistungsaufnahme in W	1060 W bei 60 Hz, L35-L35 1270 W bei 60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	1,9
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C Maximum: 20…46 °C im Schrank: 20…50 °C außerhalb des Schranks:
Schallpegel	67 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	28 bar
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 1050 m3/h bei 60 Hz Innere Beschaltung: 860 m3/h bei 60 Hz
Produktgewicht	65 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,59 kg)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Art des Filters	Optionaler, externer Stromkreisfilter
Thermal protection Recommended (fuse)	Thermischer Schutz 6 A (T) Kurzschlussschutz (magnetisch)
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	60,000 cm
VPE 1 Breite	80,000 cm
VPE 1 Länge	188,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	90,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	206,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	195,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.