Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nur über unseren Service verfügbar

Netzdrossel, 340 kW, 380-480V

VW3A7267

Eingestellt am: 09.01.2025

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2032

EAN Code: 3606480216077

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Netzfilterdrossel
Kurzbezeichnung des Geräts	LFC
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	380 - 480 V ± 10 %
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61 Altivar 71
Produktspezifische Anwendung	Active-Front-End-Komponente
Bauweise	Integrierte Einheit
Kühlungstyp	Natürlich
Zielort Produkt	1 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7253 1 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7254 1 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7255 2 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7256 2 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7257 2 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7258 1 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7283 2 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7286 2 aktiver Einspeisewechselrichter (AIC) VW3A7287

Zusatzmerkmale

Netzstrom	495 A bei 50 °C
Thermische Verluste	2370 W
elektrische Verbindung	Schiene M10 - 2 x 150 mm² 24 Nm (1) Schiene M10 - 2 x 150 mm² 24 Nm (2) Schiene M10 - 95 mm² 24 Nm (PE)
Höhe	360 mm
Breite	970 mm
Tiefe	255 mm
Produktgewicht	132 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	3K3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…45 °C -10…60 °C (mit Stromabsenkung)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Betriebshöhe	= 1.000 m 1000 - 3000 m mit Stromreduzierung 1 % pro 100 m
elektrische Isolationsklasse	Klasse H
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (f= 3…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 0,6 gn (f= 10…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	7 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP00
Produktzertifizierungen	CSA (ausstehend) UL (ausstehend) CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	50 cm
VPE 1 Breite	40 cm
VPE 1 Länge	120 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	171,5 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	77 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	180 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1
VPE 3 Höhe	50 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	183,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**