Beschreibung

- Einsätze für Rundsteckverbinder
- Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten



Allgemeine Kennwerte

Serie	SIGNAL M23
Ausführung	E-Teil rechtsdrehend/ P-Teil linksdrehend
Polzahl	17
Anschlussart	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	0,08 - 0,56 mm²
Temperaturbereich	-25 bis +125 °C
Kontakte inklusive	nein

Produktvarianten

Artikel Nr.	Ausführung	Geeignete Kontakte	VPE
44420128	E-Teil	D-Sub Stiftkontakt Crimp(Rolle)	5
44420129	E-Teil	D-Sub Stiftkontakt Crimp(Rolle)	20
44420130	E-Teil	D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	5
44420131	E-Teil	D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	20
44420132	P-Teil	D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	5
44420133	P-Teil	D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	20
44420134	P-Teil	D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	5
44420135	P-Teil	D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	20

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	50

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung in V	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom in A	4 A
Durchgangswiderstand	< 4 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe

Einsatz	PA

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen









 Gute chemische Beständigkeit

 Maschinen- und Anlagenbau

 Mechanische Beständigkeit

 Montagezeit

 Robust

 Windenergie

 Zulassungsvielfalt

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Info
für D-Sub Bandkontakte

Anwendungsgebiete
Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Apparatebau

Hinweis
Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE