SCHEDA TECNICA

MJBF113



DESCRIZIONE ESTESA

Dispositivo di connessione ad isolamento in gel siliconico pre-riempito riaccessibile e atossico per isolamento e protezione di connessioni di cavi di energia fino a 450 V completo di connettori a leve isolati compatti WAGO®.

GAMMA DI PRODOTTO		
Famiglia		SHELL BOX®
Linea		FLAT Series
Size		Uno
Codice Metel		MJBF113
Nome commerciale		Shell Box 113 Flat
Contenuto del Kit		Dispositivo di connessione, connettore a leve

INFORMAZIONI DIMENSIONALE		
Larghezza (L)	mm	31,4
Profondità (P)	mm	32
Altezza (H)	mm	16

INFORMAZIONI CONNESSIONE		
Connessione in Linea		Si
Connessione in Derivazione		Si
Esecuzione		In Gel pre-riempito
Numero totale di connessioni		3
Numero totale di potenziali		1
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm^2	0,2 … 4
Tensione di isolamento nominale	V	450
Corrente nominale	A	32

INFORMAZIONI CONNETTORE		
Tipo connettore incluso		Connettore a leve WAGO 221®
Isolamento connettore		Si
Materiale		Policarbonato
Colore		Trasparente
Numero di vie		3
Lunghezza spellatura	mm	11
Tipo serraggio		Meccanico a leve laterale
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		No
Connessione rame/alluminio		Si
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	0 … +85
Autoestinguenza	UL94	V2

INFORMAZIONI GUSCIO		
Materiale		Polipropilene (PP)
Colore		Grigio
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 … +90

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

Autoestinguenza	UL94	V2
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		Si

INFORMAZIONI ISOLAMENTO		
Materiale		Gel siliconico
Colore		Trasparente
Riaccessibilità		Si
Atossicità		Si
Autoestinguenza	UL94	HB
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
Shelf life		Senza scadenza

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		
Norme di riferimento		CEI EN 60529 | EN 60695-2-11 |
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Autoestinguenza – Bassa emissione di fumi e gas tossici
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Grado di protezione	IP	X8
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001170

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
blister	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323900597
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,08 x 0,035 x 0,200
	Peso	1 pc	kg	0,030
imballo	Barcode	12 pcs	EAN 13	8053323900580
	Dimensioni (L x W x H)	12 pcs	m	0,23 x 0,205 x 0,095
	Peso	12 pcs	kg	0,46

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.