


CE

DESCRIZIONE ESTESA	Giunto termorestringente per connessione in linea di cavi di energia (0,6/1 kV) fino a 5 poli.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	SealJoint®
Linea	SealJoint®
Size	n.a.
Codice Metel	SJ5300
Nome commerciale	SealJoint 5300
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna, guaine termorestringenti per isolamento fase, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)		mm	1000
Spessore (S) [dopo restr.]		mm	2



INFORMAZIONI CONNESSIONI			
Connessione in Linea			Si
Connessione in Derivazione			No
Esecuzione			Termorestrizione
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max			5
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile)	mm^2	185 … 300
Diametro cavo (min – max)		mm	37 … 104

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINE		
Materiale		Poliolefina reticolata
Colore		Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 … + 120
Autoestinguenza		n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		n.a.
Norme di riferimento		CEI EN 50393
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		n.a.
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA		
Prodotto tossico		No
Prodotto pericoloso		No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323902300
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,30 x 0,30 x 1,06
	Peso	1 pc	kg	-

Codice doganale	85363010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com