

DESCRIZIONE

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi.
Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia		Cavi Scaldanti				
Serie		EasyTrace				
Codice Metel		EASY02	EASY04	EASY08	EASY12	EASY18

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

		EASY02	EASY04	EASY08	EASY12	EASY18
Lunghezza cavo scaldante	m	2	4	8	12	18
Dimensioni trasversali del cavo scaldante	mm	8 x 5,5				
Lunghezza cavo di alimentazione	m	2				

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO SCALDANTE

Tipologia di Cavo		2 Conduttori + Schermatura a fili
Materiale guaina esterna		PVC
Raggio di curvatura minimo	mm	16
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO DI ALIMENTAZIONE

Tipologia di Cavo		H05VV-F
Sezione conduttori	mm^2	3c x 0.75
Tipologia di Presa		tipo F (Schuko) 16A

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Potenza specifica	W/m	15
Temperatura di accensione termostato	°C	3 … 13
Temperatura minima di installazione	°C	- 15
Temperatura massima di esercizio	°C	+ 70
Alimentazione	V	230
Grado di protezione	IP	X7

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Conformità		Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC000339

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Confezionamento			Bobina
Bobina	Dimensioni (L x W x H)	m	0,21 x 0,20 x 0,07
	Peso	kg	2 … 3

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com